



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2735dw**

MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMÁTICO  
PARA FORMATOS A4

# MULTIFUNCIONAIS COM MÚLTIPLOS TALENTOS



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

A M2735dn representa o que de melhor esta nova gama oferece, combinando um desempenho fora de série com um grande diversidade de características. É muito rápida e tem um custo de exploração muito baixo. Suporta Wi-Fi Direct e pode ser controlada intuitivamente desde um painel tátil de 4.3 polegadas. É um equipamento de muito fácil utilização e elevada fiabilidade.

- > Até 35 páginas por minuto A4
- > Primeira cópia em 6,9 segundos ou menos
- > Painel tátil de 4.3 (10.9cm) polegadas para mais fácil utilização
- > Impressão de 1200 dpi
- > Wi-Fi e Wi-Fi Direct suportando AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Funções standard de cópia, impressão, digitalização a cores e fax
- > Desenho compacto e impressão com baixo nível de ruído
- > Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

## ECOSYS M2735dw GERAL

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS Laser

**Painel de controlo:** Écran táctil a cores de 10,9cm

**Velocidade:** Até 35 páginas por minuto em A4

**Resolução:** 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi

**Tiragem máxima mensal:** Máximo de 20.000 páginas mensais

**Tempo de aquecimento:** Cerca de 20 segundos ou menos

**Tempo para a primeira impressão:** Aproximadamente 6,8 segundos ou menos

**Tempo para a primeira cópia:** Aproximadamente 6,9 segundos

**CPU:** 800 MHz

**Memória:** Standard 512 MB, máximo de 1.536 MB

**Interface Standard:**

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, Slot for optional SD/SDHC-Card

**Dimensões (largura x profundidade x altura:**

Unidade principal: 417 x 412 x 437 mm

**Peso:** Unidade principal: Aproximadamente 19 kg

**Alimentação eléctrica:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:**

Impressão/cópia: 661 W

Modo ready: 21 W

Sleep mode: 1 W

**Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):**

Cópia/impressão: 47.2 dB(A) LpA

Ready/Standby: 44.1 dB(A) LpA

Sleep mode: Demasiado baixo para ser mensurável

**Standards de segurança:** GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

## MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

**Capacidade de entrada:** 100 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

250 folhas na cassete universal; 60 – 163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 850 folhas

**Unidade duplex:** Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal

**Processador de documentos:** 50-folhas, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 to 216 x 356 mm)

**Capacidade de saída:** 150 folhas com a face para baixo

## FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE IIc

**Emulações:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

**Sistemas operativos:** Todos os sistemas Windows actualmente disponíveis, Mac versão OS X versão 10,5 ou mais elevada, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido.

**Fontes/Códigos de Barras:** 93 fontes escaláveis para PCL6/KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais (e.g. EAN8, EAN13) com geração automática de comprovação de erros, 1 códigos de barras bidimensionais PDF-417 (outros códigos de barras disponíveis como opção)

## FUNÇÕES DE CÓPIA

**Dimensão máxima do original:** A4 (vidro de exposição)/ Legal (Processador de documentos)

**Cópia em contínuo:** 1 – 999 (com memória opcional instalada)

**Zoom range:** 25 – 400% em passos de 1%

**Ratios de ampliação pré-definidos:** 7R / 5E

**Modo de exposição:** Auto, manual: 9 passos

**Ajustes de imagem:** Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa

**Características:** Scan-once-print-many, separação electrónica, 2 em 1; 4 em 1, cópia de cartão de identificação, programa, impressão prioritária, controlo de densidade de cópia automático, digitalização contínua, mudança automática de cassette.

## FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Funcionalidade:** Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMBv3, Scan-to-USB Host, TWAIN scan (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, Network)

**Velocidade de digitalização:** 40 ipm (300 dpi, A4, a preto), 23 ipm (300 dpi, A4, a cores)

**Resolução de digitalização:** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

**Dimensão máxima de digitalização:** A4 (vidro de exposição), Legal (processador de documentos)

**Reconhecimento do original:** Texto, foto, texto + foto, texto para OCR, light texto/ fine line

**Tipos de ficheiros:** TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF alta compressão, PDF encriptado, JPEG, XPS

**Método de compressão:** MMR/JPEG

**Características:** Livro de endereços integrado, LDAP, transferência de dados encriptada, saltar página em branco

## FUNÇÕES DE FAX

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3

**Velocidade de modem:** Máximo de 33.6 kbps

**Velocidade de transmissão:** Menos de 3 segundos

**Velocidade de digitalização:** 2 segundos por folha

**Livro de endereços:** 200 entradas

**Densidades de digitalização:**

Normal: 200 x 100 dpi, Fino: 200 x 200 dpi,

Superfino: 200 x 400 dpi, Ultrafino: 400 x 400 dpi

**Dimensão máxima do original:** A4, Legal

**Método de compressão:** JBIG, MMR, MR, MH

**Características:** Fax de rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção "polling", difusão

## CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento é de 1.000 páginas A4.

**Toner-Kit TK-1150:** Toner microfino preto para 3.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

## OPCIONAIS

**PF-110, alimentador de papel (máx. duas unidades):** Máximo de 250 folhas, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

**Expansão de memória:** MD3-1024, 1,024 MB

**UG-33:** Suporte Thinprint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis

**CB-1100:** Mesa/armário em madeira com rodas, capacidade de armazenamento

## GARANTIA

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) de tambor e developer cessa, sempre que forem usados no equipamento consumíveis não originais Kyocera. A garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do referido tambor.



# MICRODATA®

Rua Dr. Rodrigues Lapa 21 1- E

2830 - 114 \*Baixa da Banheira

Tel: 212 04 33 64

Tlm: 936 300 627

e-mail: geral@microdata.pt

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui de dá e se toma conhecimento.

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

 **KYOCERA**  
Document Solutions