



A TASKalfa 306ci incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de encontro aos exigentes requisitos de escritórios atarefados. A TASKalfa 306ci oferece uma elevada produtividade e a máxima flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.

TASKalfa 306ci

GERAL

Tecnologia: Kyocera Laser Colour, Plataforma de soluções HyPass™

Painel táctil de controlo: 10,9 cm 4,3 polegadas) painel táctil a cores, tilt em vários passos (0 a 90 graus)

Velocidade de motor (páginas por minuto): 30 páginas por minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex

Resolução: 600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit, nível de 9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização

Tiragem máxima mensal: Até 100.000 páginas

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 20 segundos ou menos.

Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 7 / 8 segundos ou menos para preto e cores.

Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 6,4 / 7,8 segundos ou menos para preto e cores

CPU: PowerPC 465S/1 GHz

Memória: Standard 1.024MB, máximo 2.048MB

Interfaces standard: USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT), slot para opcional print server interno ou SSD hard disc, slot para opcional fax system, slot para opcional SD/SDHC-card

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 550 x 507,5 x 736,6 mm

Peso: Unidade principal, aproximadamente 48 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: Impressão / cópia: 1,100 W
Stand-by: 200 W Low-power mode: 130 W
Sleep mode: 2,98 W Auto off: 0,15 W

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296): ISO 7779/ISO 9296:

Impressão / cópia a cores: xx dB(A) LpA

Modo silencioso a cores: xx dB(A) LpA

Modo ready: xx dB(A) LpA

Sleep-mode: Imensuravelmente baixo

Standards de segurança: GS, TÜV, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Cassete universal para 500 folhas; 60 a 220g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148mm - 216 x 356 mm) 100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148mm - 216 x 356mm)

Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 3.100 folhas.

Duplex: Duplex como standard, 60^a 220g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Processador inversor de documentos: 75 folhas, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148mm - 216 x 356mm)

Capacidade de saída: Máximo de 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Sistemas Operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10.5 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes PCL escaláveis, 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3escaláveis, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN8) , com geração automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção).

Características de segurança: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, POP over SS, Controlo de acesso via códigos departamentais integrados, Kir de segurança E protege os dados no SSD opcional, HTTPS, IPPS; SNMV3, impressão confidencial.

Suporte de impressão móvel: Kyocera Mobile Print APP para iOS e Android, Airprint, Mopria

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A4/Legal

Formato original máximo: 1 - 999

Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%

Rádios de ampliação pré-definidos: 7 reduções/5 ampliações

Modo de Exposição: Auto, manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impresso

Características digitais: Modo automático de cor, digitaliza uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, cópia de documento de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia duplex, separação de cópia, digitalização contínua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia, função de "saltar página em branco".

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização: (A4, preto, 300dpi) 40 imagens por minuto a preto, o imagens por minuto (600dpi, A4, preto, 300dpi, A4, cores)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tons de cinzento por cor)

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Reconhecimento do original: Texto + Foto, Foto, Texto, texto ligeiro, linhas finas, optimizado para OCR

Tipo de ficheiros: PDF/A (High compression PDF), PDF encriptado, PDF, TIFF, JPEG, XPS, Open XPS

Método de compressão: MMR/JPEG

Características: Livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, encriptação de transferência de dados, múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) de uma só vez.

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Máximo 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2.5 segundos

Marcação One Touch: 100 numeros

Livro de endereços: 200 entradas

Densidade de digitalização:
Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi
Superfina: 200 x 400 dpi Ultra-fina: 400 x 400 dpi
Meio tom: 256 greyscales

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 256 folhas ou mais

Características: FAX de rede, transmissão e recepção em duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção polling, difusão

OPCIONAIS

Fax System 11: Fax Super G3, Fax de rede

PF-5120 Alimentador: Máximo de 500 folhas, 60 - 220 g/m², A6, A5, A4, B6, B5, Legal, Letter, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

PF-5130 Alimentador:** Máximo de 2 x 500 folhas, 60 - 220 g/m², A6, A5, A4, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

PF-5140 Alimentador:** Máximo de 2.000 folhas, 60 a 220 g/m², A4

CB-5110L mesa baixa: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)

CB-5110H mesa alta: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm (largura x profundidade x altura)

CB-5120L mesa baixa: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)

CB-5120H mesa alta: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm (largura x profundidade x altura)

DT-5100 Tabuleiro de documentos: Para colocar originais ou teclado USB

JS-5100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos interno para 100 folhas; 60-220g/m²; A4, Legal

MT-5100 Mailbox com 5 tabuleiros + AK-5100 (100 folhas): 5 tabuleiros x 100 folhas A4, 60-163 g/m²
Tabuleiro principal 500 folhas A4, 60 - 220 g/m²

DF-5100 finalizador de documentos interno
Máximo de 300 folhas A4, máximo de 60 a 220 g/m², agrafa até 50 folhas A4 em 3 posições

*adaptador AK-5100 necessário para utilização de MT-5100

**Requer PF-5120

Expansão de memória

DDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 SSD: 32GB para fácil gestão documental

HD-7 SSD: 128GB para fácil gestão documental

Data Security Kit (E): ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Disponível suporte para várias chaves de autenticação

IC Card Reader Holder F: Para integração do USB IC card Reader

UG-33: Suporte ThinPrint

Interface opcional

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4.

Toner-Kit TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: toners Cyan, Magenta e Amarelo para 7.000 páginas cada
Toner-Kit TK-5195K: Toner microfino preto para 15.000 páginas

WT-5190 Waste Toner Bottle: a substituir a cada 44.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5% e proporção entre páginas a preto e a cores de 7 para 3)

Cartridge de agrafes SH-10: 3 x 5.000 agrafes para DF-5100



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda - Rua do Centro Cultural (Alvalade), N.º 41, 1700-106 Lisboa
Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12
informa@dpt.kyocera.com www.kyoceradocumentsolutions.pt

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan -
www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O seu Agente Autorizado Kyocera: