

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 406ci

MULTIFUNCIONAL A CORES
PARA FORMATOS A4

ELEVADA QUALIDADE, OUTPUT E FLEXIBILIDADE



O produto representado na imagem inclui opcionais

A nova TASKalfa 406ci, com resolução de 1,200 dpi, preenche todas as necessidades de equipas de trabalho exigentes, que requerem a execução de trabalhos de elevada qualidade de acabamentos profissionais; oferece todas as funcionalidades que se esperaria de um multifuncional sofisticado, como fácil acesso através de um écran táctil estruturado de forma muito intuitiva. As diversas opções de manuseamento de papel permitem ao utilizador aumentar a autonomia de papel até 3.100 folhas e o finalizador interno opcional para 300 folhas, permite agrafar até 50 folhas em três posições. Os nossos reputados componentes de longa duração incorporados neste modelo, tornam-no excepcionalmente fiável, ao mesmo tempo que mantêm o desperdício e os tempos de paragem no mínimo patamar possível.

- > Até 40 páginas A4 por minuto a cores, preto, simplex e duplex
- > Digitaliza até 120 imagens por minuto através de um processador de documentos de uma só passagem*
- > Tempo para 1ª página: 5,8 / 6,9 segundos a preto e cores
- > Manuseamento de papel incluindo finalização interna opcional e vários alimentadores até 3.100 folhas e 5 suportes de impressão*
- > Excelente qualidade de impressão até 1,200 dpi
- > 2 GB RAM + 320 GB HDD memória e armazenamento
- > Orientada para a segurança*: fácil autenticação com suporte de múltiplas tecnologias de cartão USB; Data Security Kit
- > Componentes de longa duração permitem uma excepcional eficiência, fiabilidade e redução de desperdício
- > Custos de impressão excepcionalmente baixos na sua classe

* Optional

TASKalfa 406ci

GERAL

Tecnologia: Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™

Painel táctil de controlo: 17,8 cm 7 polegadas) painel táctil cores, tilt em vários passos (0 a 90 graus)

Velocidade de motor (páginas por minuto): 40 páginas por minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia Multi-Bit, nível de 9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização

Tiragem máxima mensal: Até 150,000 páginas

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 24 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 5,4 / 6,4 segundos ou menos para preto e cores

Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 5,8 / 6,9 segundos ou menos para preto e cores

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Memória: Standard 2,048 MB, 320 GB HDD

Interfaces standard: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 2 slots para print server ou Fax opcional, slot para SD/SDHC-card opcional

Contabilização integrada: 1.000 códigos departamentais

Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 550 x 507,5 x 612,8 mm (sem processador de documentos)

Peso: Unidade principal Aproximadamente 48 Kg (sem processador de documentos)

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão / cópia: 752 W	Low-power mode: 64 W
Ready mode: 110 W	Sleep mode: 1.6 W
Auto-off: 0.3 W	

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296):

Impressão / cópia a cores: 50.8 dB(A) LpA

Modo silencioso a cores: 47.2 dB(A) LpA

Ready mode: 25.5 dB(A) LpA

Modo adormecido: Inmensuravelmente baixo

Standards de segurança: GS, TÜV, CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Cassete universal para 500 folhas; 60 a 220g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148mm – 216 x 356 mm), 100 folhas no

tabuleiro/By-Pass, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148mm – 216 x 356mm). Capacidade de

alimentação máxima, com opcionais, 3.100 folhas

Duplex:

Duplex como standard, 60 a 220g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidade de saída: Máximo de 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Sistemas Operativo: Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10.5 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes PCL escaláveis, 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3 escaláveis, 45 tipos de códigos de barras

unidimensionais (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN8), com geração automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)

Características de segurança: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, POP over SSL, Controlo de acesso via códigos departamentais integrados, Kir de segurança E protege os dados no SSD opcional, HTTPS, IPPS; SNMv3, impressão confidencial.

Suporte de impressão móvel: Kyocera Mobile Print APP para iOS e Android, Airprint, Mopria

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A4/Legal

Cópias continuadas: 1 – 999

Zoom: 25 – 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 7 reduções / 5 ampliações

Modo de Exposição: Auto, manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impresso

Características digitais: Modo automático de cor, digitaliza uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, cópia de documento de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia duplex, separação de cópia, digitalização continua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia, função de "saltar página em branco".

FUNÇÕES DE SCANNER

Funções de Digitalização: Scan-to-email (SMTP sobre SSL), scan-to-FTP (FTP sobre SSL), TWAIN scan (USB, Network), scan to SMB, scan-to-USB Host, WSD (WIA) scan (USB, Network)

Velocidade de digitalização DP-5100: Até 60 imagens por minuto (300 dpi, A4 preto), 40 imagens por minuto (600 dpi A4 preto, 300 dpi A4 cores)

Velocidade de digitalização DP-5110: Até 120 imagens por minuto (300 dpi, A4 preto), 80 imagens por minuto (300 dpi, A4 cores)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tons de cinzento por cor)

Dimensão máxima do original: A4, Legal, Banner 216 x 1,900 mm (8.5 x 72 inch)

Reconhecimento do original: Texto + Foto, Foto, Texto, texto ligeiro, linhas finas optimizado para OCR

Tipo de ficheiros: TIFF, PDF, PDF/A, high-compression PDF, PDF encriptado, PDF pesquisável (Option), JPEG, XPS, Open XPS

Método de compressão: MMR/JPEG

Características: Livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, encriptação de transferência de dados, múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) de uma só vez.

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Less than 3 seconds

Velocidade de digitalização: 2.0 seconds

Marcação One Touch: 100 numbers

Livro de endereços: 2,000 entries

Densidade de digitalização: Fina: 200 x 200 dpi

Normal: 200 x 100 dpi Ultra fina: 400 x 400 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi Meio tom: 256 escalas de cinzento

Dimensão máxima do original: A4, Legal, Banner up to 1,600 mm

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 700 folhas ou mais

Características: FAX de rede, transmissão e recepção em duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção polling, difusão

OPCIONAIS

Fax System 10 (max. 2): Super G3 Fax, Fax de rede

Internet Fax Kit (A): Opção para Fax System 10, T.37 via SMTP/POP3 server

Scan Extension Kit (A): Solução para PDF pesquisável (embedded OCR)

DP-5100 alimentador inversor de documentos; DP5110 alimentador de documentos de leitura de duas faces numa passagem: 75-sheet, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm), Banner up to 1,900 mm

PF-5120 alimentador: Máximo de 500 folhas, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, B6, B5, Legal, Letter, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5130 alimentador:** Máximo de 2 x 500 folhas, 60 - 220 g/m², A6, A5, A4, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148mm – 216 x 356 mm)

PF-5140 alimentador:** Máximo de 2.000 folhas, 60 a 220 g/m², A4

CB-5110L mesa baixa: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)

CB-5110H mesa alta: Mesa de madeira com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm) largura x profundidade x altura)

CB-5120L mesa baixa: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x altura)

CB-5120H mesa alta: Mesa de metal com armário e rodas com aproximadamente 55 x 51 x 50 cm) largura x profundidade x altura)

DT-5100 Tabuleiro de documentos: Para colocar originais ou teclado USB

JS-5100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos interno para 100 folhas; 60-220 g/m²; A4, Legal

MT-5100* Mailbox com 5 tabuleiros + AK-5100 (100 folhas): 5 tabuleiros x 100 folhas A4, 60-163 g/m²

Tabuleiro principal 500 folhas A4, 60 – 220 g/m²

DF-5100 Finalizador de documentos interno: Máximo de 300 folhas A4, máximo de 60 a 220 g/m², agrafa até 50 folhas A4 em 3 posições

DF-5110* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas): Máximo de 1.000 folhas A4; 60 a 1220g/m², agrafa até 50 folhas em 3 posições

PH-5110 Furador para DF-5110: 2 ou 4 furos; 60 – 220g/m², A4

DF-5120* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas): Tabuleiro principal, máximo de 3.000 folhas A4, máximo de 60 – 220g/m², agrafa até 50 folhas em 3 posições. Inclui furador para 2 ou 4 furos, 60 – 220g/m², A4

Sub-tabuleiro, máximo de 200 folhas A4, 60 – 220g/m²

* adaptador AK-5100 necessário para utilização de MT-5100, DF-5110, DF-5120

** Requer PF-5120

Expansão de memória

MM-16-128: Memória de fax opcional de 128MB para Fax System 10

Data Security Kit (E): ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Disponível suporte para várias chaves de autenticação

IC Card Reader Holder F: Para integração do USB IC card Reader

UG-33: Suporte ThinPrint

UG-34: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation

Interfaces opcional

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

UG-UxB: USB 2.0 (Hi-Speed) interface extension

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de

preenchimento da página de 5%, páginas A4

Toner-Kit TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y: Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 15.000 páginas cada

Toner-Kit TK-5215K: Toner microfino preto para 20.000 páginas

WT-5191 Waste Toner Bottle: a substituir a cada 44.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5% e proporção entre páginas a preto e a cores de 7 para 3)

SH-10 Staple cartridge: 3 x 5.000 agráfas para DF-5100, DF-5110 e DF-5120



MICRODATA®

Rua Dr. Rodrigues Lapa 21 1- E

2830 - 114 *Baixa da Banheira

Tel: 212 04 33 64

Tlm: 936 300 627

e-mail: geral@microdata.pt

O seu Agente Autorizado Kyocera: